



FICHE TECHNIQUE

KEIM DESIGN-BASE

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Additif sans pigment à base de silicates pour le système Design-Lasur.

2. DESTINATION

KEIM Design-Base est utilisé en tant qu'additif dans le KEIM Design-Lasur afin d'obtenir la transparence souhaitée et la consistance d'application idéale.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

En appliquant deux ou trois couches de KEIM Design-Fixatif et Design-Base, des effets transparents spécifiques peuvent être obtenus en lasure. Même en appliquant la même couleur, plusieurs couches de lasure peuvent apporter un effet coloré. L'application de Design-Base comme additif dans le glacis KEIM Design-Lasur apporte une couche mate de lasure transparente et minérale avec une consistance d'application optimale, une épaisseur de couche résistante aux intempéries et un temps de reprise plus long. Design-Base est :

- siliceux
- résistant aux intempéries
- non pigmenté

Caractéristiques techniques

- Poids spécifique : env. 1,15 g/cm³
- pH : env. 11
- valeur s_d : < 0,01 m
- pigmentation : aucune

Teinte

Blanc laiteux

4. APPLICATION DU PRODUIT

La surface doit être sèche, absorbante et exempte de graisses et de poussières. Éliminer les saletés, les anciennes couches de peinture qui diminueraient l'adhérence et les fragments décollés. Pour une surface parfaitement absorbante et homogène, il faut appliquer deux couches d'apprêt (à la brosse).

Couche de peinture lasurée

Pour une couche de peinture avec un effet lasuré, KEIM Design-Lasur peut être mélangé avec KEIM Design-Base pour obtenir l'effet lasuré souhaité.

Toutes les dilutions sont envisageables. Dans la pratique, on rencontre des proportions entre 1:5 et 1:20. Pour des lasures fortement transparentes ou avec des peintures de mélange, une dilution avec KEIM Design-Fixatif est recommandée. Toujours bien remuer la lasure avant et pendant les travaux. Ne pas ajouter d'eau ni toute autre matière. La lasure prête à l'emploi doit être appliquée à l'aide d'une brosse à lasure (la brosse à lasure ovale KEIM de préférence) par passages croisés. En mélangeant avec le Design-Base, une application au rouleau est également envisageable. Lors de l'application de la lasure, il est important de toujours appliquer le produit rapidement et sans interruption afin d'éviter les traces.

Recommandation

Les composants du système Design-Lasur : KEIM Design-Lasur, Design-Base et Design-Fixatif peuvent être mélangés entre eux dans les proportions souhaitées. KEIM Design-Base donne une transparence plus esthétique si la consistance d'application et l'épaisseur de couche sont idéales. KEIM Design-Fixatif assure une lasure particulièrement transparente et étincelante.

Conditions d'application

Température ambiante et de support entre +5° C et 30° C. Appliquer uniquement sur un support sec et, en extérieur, par temps sec et non sous la lumière directe du soleil, sur des supports fortement échauffés ou par vent fort. Protéger les couches de peinture fraîche de la lumière directe du soleil, du vent fort et de la pluie.

Délais d'attente

Toujours respecter un temps d'attente d'environ 12 heures entre les couches de lasure.

Consommation

Selon le dosage et pour chaque couche de lasure : env. 100 ml/m² de produit mélangé Design-Lasur et Design-Base.

Ces consommations sont données à titre indicatif et dépendent à la fois de l'effet de la lasure souhaité, de la méthode d'application et de la surface. La consommation exacte peut être déterminée à l'aide d'une surface témoin.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage. Laisser les outils dans la peinture ou dans l'eau lors des pauses.



5. CONDITIONNEMENT

Pots de 5 l et 15 l

6. STOCKAGE

KEIM Design-Base se conserve environ 12 mois si conservé dans emballage fermé au frais et à l'abri du gel. Protéger contre la chaleur et l'exposition directe au soleil. Tout emballage entamé doit être soigneusement fermé.

7. DÉCHETS

Code CED N° 08 01 12

Recycler uniquement les emballages vides et secs.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M - SK 01

Les surfaces qui ne doivent pas être traitées (comme le verre, la pierre naturelle, les céramiques, le bois, etc.) doivent être protégées à l'aide de mesures adaptées. Les éclaboussures sur les surfaces adjacentes et sur le sol doivent être immédiatement diluées et éliminées avec beaucoup d'eau. Protéger les yeux contre les éclaboussures. Conserver la peinture hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere
+31 36 5320 620
www.keimpeintures.be / www.keimexclusief.be
vente@keimpeintures.be