



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM DESIGN-FIXATIF

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Diluant et primaire à base de silicate pour KEIM Design-Lasur.

### 2. DESTINATION

KEIM Design-Fixatif est un produit de prétraitement des surfaces fortement absorbantes ainsi qu'un diluant pour les lasures fortement transparentes avec KEIM Design-Lasur.

### 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

En appliquant deux ou trois couches de KEIM Design-Lasur avec KEIM Design-Fixatif, des effets fortement transparents et hauts en couleurs peuvent être obtenus en lasure. Même en appliquant la même couleur, plusieurs couches de lasure peuvent apporter un effet coloré. La surface recouverte avec KEIM Design-Lasur est :

- absolument inaltérable à la lumière
- résistant aux intempéries
- non sensible aux influences environnementales
- mat minéral

#### Caractéristiques techniques

- Poids spécifique : env. 1 g/cm<sup>3</sup>
- pH : env. 11

#### Teinte

Laiteux

### 4. APPLICATION DU PRODUIT

KEIM Design-Fixatif s'utilise exclusivement comme diluant pour lasures fortement transparentes et hautes en couleurs. Toujours bien remuer la lasure avant et pendant les travaux. Ne pas ajouter d'eau ni toute autre matière. La lasure prête à l'emploi doit être appliquée à l'aide d'une brosse à lasure (la brosse à lasure ovale KEIM de préférence) par passages croisés. Lors de l'application de la lasure, il est important de toujours appliquer le produit rapidement et sans interruption afin d'éviter les traces.

#### Recommandation

Les composants du système Design-Lasur : KEIM Design-Lasur, Design-Base et Design-Fixatif peuvent être mélangés entre eux dans toutes les proportions. KEIM Design-Base donne une transparence plus esthétique si la consistance

d'application et l'épaisseur de couche sont idéales. KEIM Design-Fixatif assure une lasure particulièrement transparente et étincelante.

#### Conditions d'application

Température ambiante et de support entre +5° C et 30° C. Appliquer uniquement sur un support sec et, en extérieur, par temps sec et non sous la lumière directe du soleil, sur des supports fortement échauffés ou par vent fort. Protéger les couches de peinture fraîche de la lumière directe du soleil, du vent fort et de la pluie.

#### Délai d'attente

Toujours respecter un temps d'attente d'environ 12 heures entre les couches de lasure.

#### Consommation

Selon le dosage et pour chaque couche de lasure : env. 50 ml/m<sup>2</sup> de produit mélangé Design-Lasur et Design-Fixatif. Ces consommations sont données à titre indicatif et dépendent à la fois de l'effet de la lasure souhaité, de la méthode d'application et de la surface. La consommation exacte peut être déterminée à l'aide d'une surface témoin.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après usage. Laisser les outils dans la peinture ou dans l'eau lors des pauses.

### 5. CONDITIONNEMENT

Pots de 5 l et 20 l

### 6. STOCKAGE

KEIM Design-Fixatif se conserve environ 12 mois si conservé dans emballage fermé au frais et à l'abri du gel. Protéger contre la chaleur et l'exposition directe au soleil. Tout emballage entamé doit être soigneusement fermé.

### 7. DÉCHETS

Code CED: N° 06 02 99

Recycler uniquement les emballages vides et secs.

### 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Giscode : M - SK 01



## FICHE TECHNIQUE – KEIM DESIGN-FIXATIF

---

Les surfaces qui ne doivent pas être traitées (comme le verre, la pierre naturelle, les céramiques, le bois, etc.) doivent être protégées à l'aide de mesures adaptées. Les éclaboussures sur les surfaces adjacentes et sur le sol doivent être immédiatement diluées et éliminées avec beaucoup d'eau. Protéger les yeux contre les éclaboussures. Conserver la peinture hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

En cas de doute sur la surface et/ou l'application, consulter notre conseiller. Les conseils et méthodes de travail que nous fournissons tiennent compte des derniers développements de nos produits. Nous garantissons la qualité de nos produits, mais déclinons toute responsabilité concernant leur application. Nous fournissons uniquement selon nos conditions générales de vente (CGV).



KEIM BELGIUM  
P.O Box 1062 / 1300 BB Almere  
+31 36 5320 620  
[www.keimpeintures.be](http://www.keimpeintures.be) / [www.keimexclusief.be](http://www.keimexclusief.be)  
[vente@keimpeintures.be](mailto:vente@keimpeintures.be)